

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD

Охлаждающая жидкость (антифриз) карбоксилатного (OAT) типа, предназначенная для использования в системах охлаждения любых типов автомобилей. Продукт разработан на основе моноэтиленгликоля, а также специального пакета присадок на основе карбоновых кислот.

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD не содержит опасных для системы охлаждения и окружающей среды добавок, таких как нитраты, амины, фосфаты, бораты и силикаты. Охлаждающая жидкость обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, кавитации, пенообразования, минимизацию отложений в системе охлаждения и совместима с уплотнительными материалами.

Преимущества

- Защита от замерзания и закипания.
- Антифриз смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
- Совместимость с уплотнительными материалами.
- Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой.
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
- Оптимальная цена от производителя при сохранении высоких эксплуатационных характеристик.
- Интервал замены – 150 000 км.

Товарные разновидности GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD выпускается в двух товарных вариантах:

GNV ANTIFREEZE CONCENTRATE STANDARD - концентрат охлаждающей жидкости. При заливке в охлаждающую систему автомобиля его требуется разбавлять водой (желательно, умягченной или дистиллированной)

- При разбавлении 68% концентрата и 32% воды температура защиты от замерзания составляет -69 °C
- При разбавлении 50% на 50% температура защиты от замерзания составляет -40 °C
- При разбавлении 40% концентрата на 60% воды температура защиты от замерзания составляет -25 °C
- При разбавлении 30% концентрата на 70% воды температура защиты от замерзания составляет -17 °C

Разбавление водой свыше 70% не рекомендуется, так как при этом не достигается эффективной защиты от коррозии из-за низкой концентрации присадок.

GNV ANTIFREEZE PREMIXED STANDARD - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой защиты от замерзания – 40 °C. Соответствует 50/50 водному раствору концентрата.

Типовые физико-химические свойства

Показатели	GNV Antifreeze Concentrate Standard	GNV Antifreeze Premixed Standard
Цвет	Зелёный	Зелёный
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,111	1,066
Показатель преломления, 20 °C	1,430	1,385
Защита от замерзания, °C	-	- 40

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

