



Textran® TDH Premium

Высокоэффективное универсальное
трансмиссионное тракторное масло (УТТО)

Паспорт
смазочного материала



Описание

Textran TDH Premium – это высокоэффективное универсальное трансмиссионное тракторное масло (класса УТТО), предназначенное для трансмиссионных и гидравлических систем, главных передач и тормозов мокрого типа тракторов и другой внедорожной техники.

Масло Textran TDH Premium производится на минеральной основе с добавлением эффективного пакета присадок.

Преимущества

- Высокоэффективные противоизносные присадки защищают от задира и износа
- Специальные модификаторы трения обеспечивают плавное срабатывание муфт тормозов мокрого типа и систем отбора мощности, а также максимально предотвращают шум, в том числе визг и скрежет, проскальзывание и залипание
- Эффективная низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю циркуляцию масла при холодном запуске, снижая трение и износ
- Высокая стабильность на сдвиг вязкости позволяет сохранять устойчивую вязкость в течение всего интервала замены жидкости
- Высокоэффективные ингибиторы ржавления помогают защитить от повреждения и сбоев в работе важнейших узлов системы
- Высокая стабильность к окислению предотвращает загущение масла на протяжении всего интервала его замены
- Эффективные фильтрационные свойства обеспечивают надёжную и плавную работу гидравлической системы
- Совместимость со многими эластомерами предотвращает повреждение уплотнений и протечки жидкости
- Очень устойчиво к вспениванию

Применение

- Универсальное тракторное масло Textran TDH Premium подходит для трансмиссионных и гидравлических систем, главных передач, муфт отбора мощности и тормозов мокрого типа колёсных и гусеничных тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения, строительной и прочей внедорожной техники. Универсальные свойства этой жидкости особенно полезны при применении её в комбинированных системах смазки.

Основные свойства:

- Обеспечивает плавную работу
- Защищает от износа и задира
- Помогает максимально предотвратить визг, скрежет, проскальзывание и залипание
- Снижает трение и износ при холодном запуске
- Защищает от ржавления
- Соответствует следующим спецификациям:
 - API
 - Allison Transmission
 - Caterpillar
 - Case New Holland
 - John Deere
 - Massey Ferguson
 - Volvo Construction Equipment
 - ZF

Продукт корпорации "Chevron".

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Global Lubricants





Textran® TDH Premium

Высокоэффективное универсальное
трансмиссионное тракторное масло (УТТО)



- При разработке масла Textran TDH Premium учитывались требования таких производителей техники, как Massey Fergusson (GIMA) и Volvo Construction Equipment по повышенной устойчивости к сдвигу вязкости и дополнительным свойствам, обеспечивающим надёжную работу систем торможения мокрого типа.

Ранее корпорация "Allison Transmission" выдавала одобрения на универсальные тракторные масла класса УТТО для смазочных материалов, соответствующих стандарту C-4. Однако, с февраля 2001 г. все одобрения Allison C-4 на масла этого типа были отозваны, и в настоящее время корпорация "Allison Transmission" для трансмиссионных систем внедорожной техники больше рекомендует такое моторное масло, как, например, Ursa Super LA 15W-40.

Универсальное тракторное масло Textran TDH Premium не может применяться для смазки двигателей, поэтому, если вам требуется суперуниверсальное тракторное масло класса STOU, используйте Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30.

Для смазки некоторых автомобильных осей необходимы специальные жидкости с обеспечивающими повышенное трение модификаторами. Несмотря на то, что масло Textran TDH Premium также содержит модификаторы трения, уровень его противозадирной защиты не соответствует требованиям стандарта GL-5, и потому Textran TDH Premium не может использоваться в таком оборудовании.

Допуски и одобрения

Эксплуатационные спецификации

• API	GL-4	Подходит ¹
• Allison Transmission	C3	Подходит
• Caterpillar	TO-2	Подходит
• Case New Holland	CNH MAT 3505 (J.I. Case MS 1206/1207/1209)	Подходит ²
• Case New Holland	CNH MAT 3525 (Ford ESN-M2C134-A/B/C/D, ESEN-M2C86-B/C; Ford New Holland FNHA-2-C-201.00)	Подходит
• John Deere	JDM J20C	Подходит
• Massey Ferguson	CMS M1135	Подходит
• Massey Ferguson	CMS M1141	Подходит

¹ При большом крутящем моменте и малых оборотах. Не рекомендовано для шоссейного транспорта.

Продукт корпорации "Chevron".

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Global Lubricants





Textran® TDH Premium

Высокоэффективное универсальное
трансмиссионное тракторное масло (УТТО)

продолжение

² MS 1209 представляет собой стандарт на масло, не содержащее цинка, однако Textran TDH Premium показало удовлетворительные результаты применения в таких системах.

Одобрения

- | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| • Massey Ferguson (GIMA) | CMS M1143 | Одобрено ³ |
| • Massey Ferguson (GIMA) | CMS M1145 | Одобрено ⁴ |
| • Volvo Construction Equipment | 97303 (WB 101) | Одобрено |
| • ZF | TE-ML 03E | Одобрено |
| • ZF | TE-ML 05F | Одобрено |
| • ZF | TE-ML 06K | Одобрено |
| • ZF | TE-ML 17E | Одобрено |

³ Номер сертификата гомологизации M1143-1/M/062.

⁴ Номер сертификата гомологизации M1145-1/P/019.

Типовые характеристики

TEXTRAN TDH PREMIUM ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Код продукта		33082
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4053	0,884
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Кинематическая вязкость, 100°C, мм ² /с	ASTM D445	9,4
Кинематическая вязкость, 40°C, мм ² /с	ASTM D445	59
Индекс вязкости	ASTM D2270	142

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлуб» - авторизованным дистрибьютором Техасо на территории РФ.

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.